

USO SEGURO DE LAS ESCOTILLAS

Evite las caídas al usar o trabajar cerca de las escotillas

Los contratistas deben tomar las siguientes medidas antes de comenzar el trabajo:

- ▶ Si no hay una escalera fija y se requiere el uso de una escalera de extensión portátil, asegure la escalera para que no se mueva.
- ▶ Incluye asideros (barras para agarrar) que se puedan usar al desplazarse desde la escalera hasta el techo.
- ▶ Instale barandillas estándar, según lo define la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), alrededor de los lados abiertos de las escotillas del techo. Las barandillas protegen a los trabajadores cercanos de tropezar o caer en una escotilla abierta.
- ▶ Instale una puerta batiente que se abra **lejos** de la abertura de la escalera o escotilla.



Para más información sobre la prevención de caídas y la protección contra caídas, visite:
stopconstructionfalls.com



En el trabajo, los trabajadores deben:

- ▶ Verificar que el camino esté libre de escombros o materiales y comunicarse con los trabajadores de arriba o abajo antes de su uso.
- ▶ Aferrar los asideros cuando entren o salgan de la escotilla.
- ▶ Utilizar protección adecuada contra caídas, lo que incluye un sistema personal de detención de caídas (PFAS) cuando trabajen a alturas de 6 pies o más por encima de un nivel inferior.
- ▶ Las tapas de las escotillas deben cerrarse cuando no estén en uso y *nunca* se deben usar para almacenar materiales o para sentarse.

PLANIFIQUE. PROPORCIONE. ADIESTRE.

Tres pasos sencillos para prevenir caídas.

ABRIL 2021

¡Únase a la campaña para acabar con las caídas en la construcción!

www.stopconstructionfalls.com



PLANIFIQUE. PROPORCIONE. ENTRENE.

CPWR

THE CENTER FOR CONSTRUCTION
RESEARCH AND TRAINING

#StandDown4Safety