USO SEGURO DE LAS ESCOTILLAS

Evite las caídas al usar o trabajar cerca de las escotillas

Los contratistas deben tomar las siguientes medidas antes de comenzar el trabajo:

- Utilice una escalera fija para acceder al techo. Si no hay una escalera fija, asegure cualquier escalera de extensión para que no se mueva.
- Incluya asideros (barras para sujetarse) que se puedan usar al desplazarse desde la escalera hasta el techo.
- Instale barandillas estándar, según lo define la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), alrededor de los lados abiertos de las escotillas del techo. Las barandillas protegen a los trabajadores cercanos de tropezar o caer en una escotilla abierta.
- Instale una puerta batiente que se abra lejos de la abertura de la escalera o escotilla.

Para más información sobre la prevención de caídas y la protección contra caídas, visite:
stopconstructionfalls.com

En el trabajo, los trabajadores deben:

- Verificar que el camino esté libre de escombros o materiales y comunicarse con los trabajadores de arriba o abajo antes de usar la escotilla.
- Aferrar los asideros (barras para agarrar) cuando entren o salgan de la escotilla.
- Utilizar protección adecuada contra caídas, lo que incluye un sistema personal de detención de caídas (Personal Fall Arrest System, PFAS) cuando trabajen a alturas de 6 pies o más por encima de un nivel inferior.
- Las tapas de las escotillas deben cerrarse cuando no estén en uso. Además, nunca se deben usar para almacenar materiales o para sentarse.

PLANIFIQUE. PROPORCIONE. ADIESTRE.
Tres pasos sencillos para prevenir caídas.

AGOSTO 2021

¡Únase a la campaña para acabar con las caídas en la construcción!
www.stopconstructionfalls.com

PLANIFIQUE. PROPORCIONE. ENTRENE.

CDC NIOSH NORA

CPWR
THE CENTER FOR CONSTRUCTION RESEARCH AND TRAINING

#StandDown4Safety